



Gugásvölgyi utca

Nyomás: PN 10




Karima
PN 10 bar
DN 200




Karima
PN 10 bar
DN 200


Nyomás: PN 10

Gugászólagos utca






felülvételt.
1. sz. út.



szelvény

4Hűtővíz
NA 100

videotáv
NA 20




felülvizsg

2. sz. út

Tűzvesztő
NA 100

Gázvesztő szellőztető
KDE NA 80



SZÉKESFHÉRVÁR, GUGÁSVÖLGYI UTCA 1 – BERÉNYI UTCA SAROK

AKNA FELÚJÍTÁS

SZERELVÉNYEK:

1. 3577. TÖBBLÉPCSŐS CSŐKUPLUNG U.610/645-710/745 (DUNA ARMATÚRA) 2 db
2. NA 600 mm Gövcső, 6 fm, 2 db
3. WG-MJ-3057 NA 600 Húzásbiztos T-P (605-637) 2 db
4. FF idom NA 600 mm/1000-EB-10, 1 db
5. Tolózár „rövid” NA 600+beépítési készlet +csapszekrény 1 db
6. NA 600/700/600/200/200 egyedi hegesztett „T” idom, mosató és ürítő csonkos (hossza. 1100 mm), KO 1 db
7. NA 700 „X” idom 2” menetes furattal, golyóscsappal, STORZ kapoccsal.
8. NA 600/600/200/200 egyedi cső 2 db 600-as peremmel (hossza 900 mm), 1 db alsó hegesztésű NA 200 csővel (ürítő vezeték) és 1 db középső hegesztésű NA 200 csővel.
9. Tolózár „rövid” NA 200+kézkerek 3 db
10. NA 200 QN könyök idom 2 db
11. KPE cső NA 200, 10 bár, 12 fm
12. Adaptor, lazakarima „acélbetétes” EF karmantyú NA 200. 4 db
13. EF Könyök 90 fok. NA 200 3 db
14. EF T-idom 90 fok Na 200/200 2 db
15. EF szűkítő NA 200/110 1 db
16. KPE cső Na 110 10 bár 2 fm
17. T- idom öntvény Na 110/110 1 db
18. Adaptor, lazakarima „acélbetétes” EF karmantyú NA 110. 1 db
19. Tolózár „rövid” NA 110+kézkerek 2 db
20. Multi Joint Tok-Tok DN 200 1 db
21. Multi Joint Tok-Perem DN 110 1 db
22. Multi Joint szűkített (100-80)Tok-Perem DN 100/80 1 db