




$$M = 1 : 25$$

→ C

$$M = 1 : 25$$

9,05


$$M = 1 : 25$$
$$M = 1 : 25$$

$$M = 1 : 25$$
$$M = 1 : 25$$


Anyagok , anyagminőségek

- 1./ Előregyártott beton mederfal :
 = 40/40/10 cm méretű
 12 cm vtg homokos kavics ögzátzakra rakva
- 2./ A betonalapok fugázószősz SIKADUR-31 normál epoxigyanta kötőanyagú ragasztóhabarcs szükséges.
- 3./ A monolit beton lefektető- és gerenda anyagminősége
C30/37-XC4-XF1-XA1-F3-16
- 4./ Vb.monolit előlejt betonminősége:
C30/37-XC4-XF1-XA1-F3-16
- 5./ Szerelőbeton minősége:
C12/15-XN(14)-8-C32

<p>Benyitott a Fehérvári Vízüzemi Működtető Műhely az alábbiakban megjelölt helyszínen. Működési engedély a vízvezeték csatlakozás és a berendezés üzemeltetésére.</p>			
<h2 style="margin: 0;">FEHÉRVÁRI VÍZÜZEMI MŰKÖDTETŐ KFT</h2>			
<p>VIZITERV KFT</p>			
<p>6022 Győr, Magyar köz 1/1. 6022 Győr, Magyar köz 1/1. (0 1) 306 223-3125, 354 810 E-mail: Munkaszerzo@vkt.hu</p>			
A víz cím:	SZÉKESFEHÉRVÁR VARGA-CSATÓRNA ALSÓ SZAKASZÁN BÁTKY UTCA ALATTI ZÁRT CSATÓRNA LÉTESÍTÉSE		Évesített:
A műszaki engedély:	KIVITELI TERV		Működési célja:
A víz tárgya:	A V.B. ELOFÉRTÉSI TERVE FELVIZI ÓLDAL MÉTSZETEK		Rajzszám:
Működési idő Tervezés:	Összeállítás:	Rajzok:	Éves:
2017.01.			2017.01.
Eladta: BLÁZS JÓSEF	Ügyvezető igazgató: HORVÁTH GYULA	Feladta: VIZITERV-2028 HORVÁTH GYULA	